



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

LAPPI 3030



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	4
Regulovatelný výkon (kW)	2 - 6

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	777 x 356 x 356
Maximální délka polen (mm)	235

Hmotnost

Maximální váha (kg)	50
---------------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	2
Vytápěný prostor (m ³)	40 - 120
Energetická účinnost (%) [D-DB]	63
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	381
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	7,2
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace NO _x při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	130
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	638
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	-

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
-----------------------	-----

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	777 mm
2	šířka	356 mm
3	hloubka	356 mm
4	kouřovod	130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	638 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz